



Prevista Dry-stelaż WC z przyłączem do WC myjącego 1120 mm

- z możliwością dodatkowego domówienia: Prevista Dry-zestaw do podparcia nr wzoru 8570.37
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8570.36, 8570.66
- kompatybilne ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi do WC Prevista, kompatybilne z Prevista Dry Plus, 2-objętościowy układ spłukujący, dla niepełnosprawnych

wyposażenie


Rama malowana proszkowo (40×40), spłuczka podtynkowa 3H, izolacja kondensacyjna do zbiornika spłuczki nie zawierająca związków fluoru (halogenu) wg DGNB ENV1.2 kryterium QS4, dławik przepływu wody, skrzynka przyłączeniowa WC, rura osłonowa do przyłącza WC myjącego, komplet przyłączeniowy do WC, materiał do mocowania, hamulec do ustawienia wysokości zabudowy, przyłącze wody R $\frac{1}{2}$ od tyłu i od góry, łuk przyłączeniowy do WC DN90 (o regulowanej głębokości), złączka przejściowa mimośrodowa DN90/100 z PP

Wskazówka

Przyciski uruchamiające i wyposażenie: grupa produktów przyciski uruchamiające do WC i pisuarów Prevista.

nr wzoru 8522

nr kat. 771 980



Właściwości

Ustawienie fabryczne częściowe spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie oszczędne	ok. 3 l
Zakres ustawienia objętości oszczędnego spłukiwania	ok. 2–4 l	
Ustawienie fabryczne pełne spłukiwanie	ustawienie fabryczne spłukiwanie pełne	ok. 6 l
Zakres ustawienia objętości pełnego spłukiwania	ok. 3,5–7,5 l	
Maks. obciążenie	400 kg	
Maks. długość miski	700 mm	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	500



**Prevista Dry-stelaż WC
z przyłączem do WC myjącego
1120 mm
nr wzoru 8522
nr kat. 771 980**

Właściwości

Waga	12150 g	
Pojemność	82547,322 cm ³	
Materiał	materiał	stal, PE