


odpływ liniowy Linearis Compact dł.: 750 mm, DN 50, WaD, K 3, Multistop



Dane produktowe

Nr art.: 45600.63FM
GTIN: 4026092081754
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odpływ liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywą można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem Multistop.

Wersja

SonicControl:	przygotowany
uszczelnienie na nasadzie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Zasilanie wodą:	WO-I
wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	0,6
przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	0,7
przepustowość (l/s) bez nadpiętrzenia:	0,5 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm

Wymiary

Ciężar netto:	2,01 kg
Ciężar brutto:	3,33 kg
Wymiary zewnętrzne:	dł.
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
szer.:	191 mm
Wysokość:	80 mm
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Wymiar opakowania:	dł.
Zbiornik/korpus	
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada pokrywy:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kolor rusztu:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Długość ramy:	66 mm
Materiał ramy:	750 mm
maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	Multistop