



Koncentrat czyszczący z resztek cementu



Specjalny preparat czyszczący, samoczynnie działający, zawierający kwasy, do usuwania nalotów cementowych i wapiennych, wykwitów, resztek cementu i zapraw z okładzin z płytek ceramicznych, płyt klinkierowych, ceglanych i glinianych, płyt Cotto, kamienia naturalnego, betonu itp.

- Działa szybko i samoczynnie
- Szczególnie wskazany do pierwszego czyszczenia nowo ułożonych okładzin ściennych i podłogowych
- Nie zawiera kwasu solnego
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Do usuwania nieorganicznych zanieczyszczeń, jak pozostałości nalotów cementowych, osadów wapiennych, rdzy, zatłuszczeń, resztek mydła, powszechnie występujących (nieorganicznych) zabrudzeń i osadów oraz różnego rodzaju wykwitów ze wszystkich, niewrażliwych na działanie kwasów okładzin, jak płytki ceramiczne, płyty klinkierowe, ceglane i gliniane, płyty Cotto, beton elewacyjny, a także z kamieni naturalnych (granitów lub nieobrobionych wapieni), wielu tworzyw sztucznych oraz chromu, stali szlachetnej itp. Koncentrat Sopro ZE 718 stosuje się przede wszystkim do czyszczenia typowych zabrudzeń budowlanych w pomieszczeniach (preparat do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz).

Kolor

Jasnozielony

Gęstość

Ok. 1,1 g/cm³

Składniki

Poniżej 5% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, substancje zapachowe

Wartość pH

< 2

Temperatura stosowania

Od + 5°C do maks.+ 25°C

Zużycie

10-15 m²/l w zależności od intensywności zabrudzenia

Składowanie

W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 5 lat od daty produkcji.

Opakowania

Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Właściwości

Preparat:

- działa samoczynnie
- zawierający kwasy specjalny środek czyszczący
- szczególnie do pierwszego czyszczenia nowo ułożonych okładzin oraz istniejących, mocno zabrudzonych powierzchni
- szczególnie do zastosowań w pomieszczeniach

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia

Koncentrat Sopro ZE 718, w zależności od stopnia zabrudzenia, rozcieńczyć wodą w proporcji do maks. 1:10 i nanieść na zwilżoną czyszczoną powierzchnię. Rozprowadzić i poddać działaniu preparatu przez kilka minut, ewentualnie wyszorować szczotką. Zmyć dużą ilością czystej wody. Przy silnym zabrudzeniu preparat Sopro ZE 718 zastosować w postaci koncentratu lub mniej rozcieńczony.

Uwaga

Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, jak dekory, polerowane i szlifowany marmur, płyty betonowe, emalia, aluminium, miedź, cynk, elementy ocynkowane, brązowana armatura itd. Należy zachować ostrożność w przypadku tworzyw sztucznych jak nylon, poliamid itp. W razie wątpliwości co do przydatności preparatu, przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.

Przed czyszczeniem należy zeszkrobać pozostałości zapraw, ewentualnie usunąć je mechanicznie.

Nie stosować na silnie nagrzewane powierzchnie.

Składowanie odpadów

Środki powierzchniowo-czynne rozkładają się biologicznie zgodnie z opisem w dyrektywach UE. Preparat w postaci bardzo rozcieńczonej wolno wylewać do kanalizacji. Opakowania wytworzone są z polietylenu (PE), tolerowanego przez środowisko naturalne i nadają się do recyklingu. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

GHS05

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: Kwas fosforowy

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 Może powodować korozję metali. **H314** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 Nosić rękawice/ubrania ochronne oraz chronić oczy/twarz.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. **P305+P351+P338**

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. **P390** Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. **P501** Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami.

Polecenia specjalne: brak. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.